



|  |     |    |       |    |     |      |       |  |       |            |  |
|--|-----|----|-------|----|-----|------|-------|--|-------|------------|--|
| 伺服电机: $\phi 90/M5-80-\phi 19/40-\phi 70/3$ |     |    |       |    |     |      |       |  |       |            |  |
|  |     |    |       |    |     |      | 外形图   |  |       | MOTEC      |  |
|  |     |    |       |    |     |      | 产品型号  |  |       | APS90A-050 |  |
| 标记   | 处数  | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记 |       |  | 重量    | 比例         |  |
| 设计   | 标准化 |    |       |    |     |      |       |  |       |            |  |
| 校对   |     |    |       |    |     |      |       |  |       |            |  |
| 审核   |     |    |       |    |     |      | S     |  |       | Full       |  |
| 工艺   |     |    |       | 批准 |     |      | 共 1 张 |  | 第 1 张 |            |  |
|  |     |    |       |    |     |      | 零件代号  |  | 客户名称  |            |  |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 减速比                       | 50        |
| 减速级数                      | 2         |
| 额定输出扭矩 (N.M)              | 160       |
| 急停扭矩 (N.M)                | 3倍额定输出力矩  |
| 额定输入转速 (rpm)              | 3000      |
| 最大输入转速 (rpm)              | 6000      |
| 容许径向负荷 (N)                | 3250      |
| 容许轴向负荷 (N)                | 1625      |
| 回程间隙 (分)                  | $\leq 7$  |
| 噪音 (n=3000, 无负载, 1m) (dB) | $\leq 63$ |

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期