



动力线焊线定义如下: (YD40J4ZML), 线长600mm

| | | | | |
|------|---|---|---|----|
| 信号引线 | U | V | W | PE |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 |

增量式编码器焊线定义如下: (YD28J15ZML), 线长600mm

| | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 信号引线 | +5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- |
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 信号引线 | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | |
| 插座编号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |

抱闸连接器接线顺序(XS16J3ZM), 线长600mm

| | | | |
|------|-----|-----|---|
| 信号引线 | BK+ | BK- | / |
| 插座编号 | 1 | 2 | 3 |

借(通)用
件登记

电机参数

| | | |
|-------|--------|---------------|
| 旧底图总号 | 额定输出功率 | 6.7Kw |
| 底图总号 | 额定线电压 | 72V |
| 签字 | 额定线电流 | 124A |
| 日期 | 额定转速 | 2000rpm |
| | 额定力矩 | 32N·m |
| | 峰值力矩 | 64N·m |
| 档案员 | 反电势 | 17V/1000r/min |

| | | | | |
|----|----|-------|----|----|
| 标记 | 处数 | 更改文件名 | 签字 | 日期 |
| 设计 | | | 日期 | |
| 审核 | | | 日期 | |
| 工艺 | | | 日期 | |
| 批准 | | | 日期 | |

| | | |
|------|-----|-----|
| 图样标记 | 重量 | 比例 |
| | | 1:1 |
| 共 张 | 第 张 | |

MOTEC电机

外形图

DSEM-V7212020E180LR