



特殊说明 Special Instructions	技术参数		未注线性尺寸 极限偏差					
	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000		
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	MOTEC	
							减速机外形图	
							批 准	2023/11/4
							共 页	第 页 比例 1:2
								0019755

特殊说明 Special Instructions	技术参数	
	减速比 (Ratio i)	30:1
	额定承载扭矩 (Rated load torque)	330 Nm
	最大加速力矩 (Max. acceleration torque)	594 Nm
	急停扭矩 (Emergency stop torque)	990 Nm
	回程间隙 (Return clearance)	≤ 5 arcmin
	空载力矩 20°C (No-load torque)	≤ 0.36 Nm
	润滑 (Lubrication)	合成润滑油
	防护等级 (Protection grade)	IP65
	容许最大径向载荷 (Max. radial load)	7800 N
	容许最大轴向载荷 (Max. axial load)	3566 N
	额定输入转速 (Nominal input speed)	3000 r/min
	最大输入转速 (Max input speed)	6000 r/min
	噪音 (Noise)	≤ 65 db
	使用环境温度 (Operation temperature)	-40°C~70°C
	使用寿命 (Service life)	≥ 20000h
	输入轴锁紧力矩 (Input shaft Locking torque)	17 Nm