



技术要求

- 磨电刷,使其大于2/3的底面积与换向器表面接触。
- 用项10调整轴向间隙至0.12~0.2mm。
- 轴伸、各至口和安装端面涂项33,其余部位均匀喷涂项32。
- 在电机外表面正对出线的位置用项31固定项30。
- 接线方式: 主机 2+ 3-
测速机 1+ 4-
制动器 5 6
- 电机参数: 160V,250W,2A,1.6N.m,
1500r/min,12V/Kr/min

34		防锈油	足量		14	BFK457-06	制动器 4N.m 205V	1	
33		聚氨酯亚光磁漆	足量		13	GB1096	键A5X15	1	
32	GB/T876	铆 钉	4		12	HD8.035.023	制动器罩	1	
31	HD8.071.001	铭 牌	1		11	GB 819	沉头螺钉M5X65	4	
30	HD8.034.348	后轴伸护罩	1		10	HD8.041.002	刷 握 盖	4	
29	GB/T 97.2	垫 圈 4	4		9	HD6.526.001	组装电刷	4	
28	GB/T 93	弹簧垫圈 4	4		8	HD6.564.008	组装后端盖	1	
27	GB/T 70.1	螺钉M4X25	4		7	HD6.567.115	定 子	1	
26	HD8.035.021	测速机盖板	1		6	HD6.566.152	转 子	1	
25	GB/T 823	螺钉M3X12	4		5	GB/T 70.1	螺钉M4X12	8	
24	GB/T 71	紧定螺钉M5X8	3		4	HD8.035.001	前 端 盖	1	
23	GB/T 823	螺母M3	1		3		波形弹簧片 40	1	
22	GB/T 823	螺钉M3X30	1		2	NSK	轴承6203DDUCM	2	17x40x12
21	HD6.566.015	测速机转子	1		1	GB1096	键C5X20	1	配 件
20	HD6.565.001	组装刷握架	1						
19	HD6.567.020	测速机定子	1						
18	GB/T 823	螺钉M3X30	4						
17		航空插头 Y50X1207 TJ2/ZK10	1对						
16	HD8.041.001	插头底座	2						
15	GB/T 894	轴用弹性挡圈 15	2						
序号	代 号	名 称	数 量	备 注	序号	代 号	名 称	数 量	备 注
							106SYXC01Z2S1 (106SYXC01C-Z)		HD3.106.060
							总 装 图		
							阶段标记	重量	比例
									1:1
							共 张 第 张		溧阳市宏达电机有限公司