



电机参数	
额定电压	48V
额定输出功率	0.4Kw
额定转速	3000rpm
额定转矩	1.27N·m
额定电流	11A
转子惯量	0.29x10 ⁻⁴ Kg·m ²
线电阻 (20℃)	0.15Ω
线电感 (20℃)	0.708mH
编码器规格	2500P/r
绝缘等级	F
防护等级	IP65
反电势	8V/1000r/min
力矩系数	0.115N.m/A
电气时间常数	4.72ms

借(通)用 件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期

抱闸插头型号: 2芯APM插头, 引线长度200mm
抱闸插头定义如下:

信号引线	+	-
插座编号	1	2

动力线插头型号: YD18J4Z, 引线长度600mm
动力线插头定义如下:

信号引线	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4

编码器插头型号: 15芯APM, 长度600mm, 编码器插头定义如下:

信号引线	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

										MOTEC电机				
										外形图				
										DSEM-V481230E60LR-09				
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记		重量	比例						
设计				日期										
审核				日期										
工艺				日期										
批准				日期										
					共 张		第 张							