



抱闸线焊线定义如下: XS16J3ZM, 线长200mm

信号引线	BK+	BK-	
管脚编号	1	2	3

动力线焊线定义如下: YD28J4ZM, 线长200mm

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	2	3	4	1
颜色	棕	黑	蓝	黄绿

2500线磁编编码器定义如下: 接YD18J15ZM, 线长200mm

信号引线	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE	
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	

电机参数	
借(通)用件登记	额定输出功率 1.0Kw
	额定线电压 48V
旧底图总号	额定线电流 29A
底图总号	额定转速 3000rpm
	额定力矩 3.2N·m
签字	峰值力矩 9.6N·m
	力矩系数 0.11N.m/A
日期	转子惯量 2.63x10 ⁻⁴ Kg·m ²
档案员	绕组(线间)电阻 0.058Ω
日期	

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计			日期	
审核			日期	
工艺			日期	
批准			日期	

24.4.15		
图样标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	

MOTEC电机

外形图

DSEM-V483030ME80LR-M432(改)