



抱闸线接管状端子E1508, 明确标识报闸正负 (BK+/BK-), 线长3.5米

动力线接SV2-4U型端子, 白色套管标识U/V/W/PE (U-棕, V-黑, W-蓝, PE-黄绿), 引线长3.5米

锐鹰17位多圈分体式绝对值编码器: SMAE46-M16S17Bit-SYBS-C-5V
定义如下: 3排15芯DB插头, 线长3.5米, 带电池

信号引线	DAT+							DAT-
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线			0V	+5V				PE
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	外壳

电机参数

借(通)用件登记	额定输出功率	1.0Kw
	额定线电压	48V
旧底图总号	额定线电流	29A
	额定转速	3000rpm
底图总号	额定力矩	3.2N·m
	峰值力矩	9.6N·m
签字	力矩系数	0.11N.m/A
	转子惯量	2.63x10 ⁻⁴ Kg·m ²
日期	绕组(线间)电阻	0.058Ω
档案员	日期	

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计			日期	
审核			日期	
工艺			日期	
批准			日期	

图样标记	重量	比例
		1:1
共张	第张	

MOTEC电机

外形图

DSEM-V483030SA80LR-M530