



电机参数	
额定电压	36VDC
额定输出功率	0.4Kw
额定转速	3000rpm
额定转矩	1.27N·m
额定电流	15A
转子惯量	0.29x10 ⁻⁴ Kg·m ²
借(通)用件登记	线电阻(20℃)
旧底图总号	线电感(20℃)
底图总号	编码器规格
签字	绝缘等级
日期	防护等级
档案员	反电势
日期	力矩系数
	电气时间常数

技术要求:
1、使用环境温度: -40℃

抱闸插头型号: 2芯APM插头, 引线长度200mm
抱闸插头定义如下:

信号引线	+	-
插座编号	1	2

动力线插头型号: YD18J4Z, 引线长度600mm
动力线插头定义如下:

信号引线	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4

编码器插头型号: 15芯APM, 长度600mm, 编码器插头定义如下:

信号引线	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

										MOTEC				
										外形图				
										DSEM-V361530E60LR-低温				
标记	处数	更改文件名	签字	日期						图样标记	重量	比例		
设计														
审核														
工艺														
批准										共 张	第 张			