



抱闸线1米，接管状端子E1508，明确标识报闸正负（BK+/BK-），线长6000mm

动力线接SV3.5-4U型端子，白色套管标识U/V/W/PE（U-棕，V-黑，W-蓝，PE-黄绿），引线长6000mm

锐鹰17位多圈分体式绝对值编码器：SRMA46-M16S17Bit-SYBS-C-5V  
定义如下：3排15芯DB插头，线长6000mm

电机参数	
额定电压	24V
额定输出功率	0.75Kw
额定转速	3000rpm
额定转矩	2.39N·m
额定电流	34A
转子惯量	1.82x10 <sup>-4</sup> Kg·m <sup>2</sup>
旧底图总号	线电阻（20℃） 0.09Ω
底图总号	线电感（20℃）
签字	编码器规格 锐鹰磁编
	绝缘等级 F
日期	防护等级 IP65
	反电势 4.5V/1000r/min
档案员 日期	力矩系数 0.07N.m/A
	电气时间常数

信号引线	DAT+						DAT-	
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线			0V	+5V				PE
插座编号	10	11	12	13	14	15	1	外壳

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计				日期
审核				日期
工艺				日期
批准				日期

图样标记	重量	比例
		1: 1
共 张	第 张	

MOTEC电机	
外形图	
DSEM-V243530SA80LR-M498	