



电机参数	
额定电压	48V(DC)
额定输出功率	0.2Kw
额定转速	3000rpm
额定转矩	0.64N·m
额定电流	5.7A
转子惯量	0.175x10 ⁻⁴ Kg·m ²
线电阻 (20℃)	0.3Ω
线电感 (20℃)	1.378mH
编码器规格	锐鹰17位多圈绝对值
绝缘等级	F
防护等级	IP65
反电势	8V/1000r/min
力矩系数	0.112N.m/A
电气时间常数	4.59ms

动力线接0型端子，白色套管标识U/V/W/PE（U-红，V-蓝，W-黄，PE-黄绿），引线长1.5米
 锐鹰17位多圈磁编编码器SRMA46-M16S17Bit-SYBS-C-5V 编码器航插定义如下：接XS16J7ZP，引线长度0.5米

信号引线	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V	PE
插座编号	2	3	4	5	6	7	1

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期

						MOTEC电机		
						外形尺寸图		
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记		重量	比例
设计								1:1
审核								
工艺								
批准					共 张		第 张	
						DSEM-V480630SA60LN-M409		