



动力线接YD40J4ZML直航插, 动力线定义如下: (引线长600mm)

| | | | | |
|------|---|---|---|----|
| 信号引线 | U | V | W | PE |
| 颜色 | 红 | 蓝 | 黄 | 黄绿 |

抱闸接线接XS16J3ZM, 抱闸定义如下: (引线长度600mm)

| | | | |
|------|---|---|---|
| 信号引线 | + | - | / |
| 插座编号 | 1 | 2 | 3 |

编码器接XS16J7ZP, 编码器焊线定义如下: (引线长度600mm)

| | | | | | | | |
|------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| 信号引线 | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V |
| 管脚编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----|------------------------|--|-----|-------|
| | | | | | MOTEC电机 | | | |
| | | | | | | | | 外形尺寸图 |
| | | | | | DSEM-V483530ME110LR-P5 | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件名 | 签字 | 日期 | | | | 图样标记 |
| 设计 | | | | 日期 | | | | 1:1 |
| 审核 | | | | 日期 | | | | |
| 工艺 | | | | 日期 | | | | |
| 批准 | | | | 日期 | 共 张 | | 第 张 | |

借(通)用
件 登 记

电机参数

| | | |
|-------|----------|---------------------------------------|
| 旧底图总号 | 额定输出功率 | 1.5kW |
| 底图总号 | 额定线电压 | 48DCV |
| 签 字 | 额定线电流 | 38A |
| 日 期 | 额定转速 | 3000rpm |
| 档案员 | 额定力矩 | 5N·m |
| 日期 | 力矩系数 | 0.131N·m/A |
| | 转子惯量 | 22x10 ⁻⁴ kg·m ² |
| | 绕组(线间)电阻 | 0.022Ω |
| | 编码器规格 | 锐鹰17位绝对值 |