



电机参数		
借(通)用件登记	额定输出功率	100w
	额定线电压	48V
	额定线电流	2.5A
旧底图总号	额定转速	3000rpm
	额定力矩	0.32N·m
底图总号	峰值力矩	0.95N·m
	反电势	8.2V/1000r/min
签字	力矩系数	0.128N.m/A
	转子惯量	0.051x10 ⁻⁴ Kg·m ²
日期	绕组(线间)电阻	2.2Ω
	绕组(线间)电感	3mH
档案员	电气时间常数	1.36ms

抱闸定义如下: XS16J3ZM, 引线长度5米

信号引线	+	-	/
插座编号	1	2	3

锐鹰17位多圈分体磁编码器焊线定义如下: XS16J7ZP, 线长5米

信号引线	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
管脚编号	2	3	4	5	6	7	1

动力线焊线定义如下: XS16J4ZP, 线长5米

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	2	3	4	1
颜色	红	绿	棕	白

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计				
审核				
工艺				
批准				

图样标记	重量	比例
共 张		第 张

MOTEC电机	
电机外形图	
DSEM-V480330SA40LR-M481	