



| 电机参数 | |
|-----------|--|
| 额定电压 | 72VDC |
| 额定输出功率 | 0.2Kw |
| 额定转速 | 3000rpm |
| 额定转矩 | 0.64N·m |
| 额定电流 | 3.7A |
| 转子惯量 | 0.175x10 ⁻⁴ Kg·m ² |
| 线电阻 (20℃) | |
| 线电感 (20℃) | |
| 编码器规格 | 17位绝对值 |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP65 |
| 反电势 | |
| 力矩系数 | 0.173N.m/A |
| 重量 | 1.2KG |

动力线剥线上锡，白色套管标识U/V/W/PE (U-红, V-蓝, W-黄, PE-黄绿), 引线长3米
 编码器接3排15芯DB插头，引线长3米(带电池)，编码器定义如下：

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---|------|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|
| 信号引线 | / | SD+ | / | / | / | SIN+ | / | SD- | / | / | / | 0V | 5V | / | / |
| 插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | |
|----------|----|
| 借(通)用件登记 | |
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 签字 | |
| 日期 | |
| 档案员 | 日期 |

| | | | | |
|----|----|-------|----|----|
| 标记 | 处数 | 更改文件名 | 签字 | 日期 |
| 设计 | | | | |
| 审核 | | | | |
| 工艺 | | | | |
| 批准 | | | | |

| | | |
|-----------------------|----|-----|
| MOTEC电机 | | |
| 外形尺寸图 | | |
| 图样标记 | 重量 | 比例 |
| | | 1:1 |
| DSEM-720430S60LN-M284 | | |
| 共张 | 第张 | |