



电机参数	
额定电压	48VDC
额定输出功率	0.2Kw
额定转速	1500rpm
额定转矩	1.27N·m
额定电流	5.5A
转子惯量	$0.29 \times 10^{-4} \text{Kg} \cdot \text{m}^2$
线电阻 (20°C)	0.63Ω
线电感 (20°C)	3.77mh
编码器规格	2500P
绝缘等级	F
防护等级	IP65
反电势	15V/1000r/min
力矩系数	0.231N.m/A
重量	1.9KG

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期

抱闸线0.5米，剥线上锡

动力线接RV2-3.50型端子，白色套管标识U/V/W/PE (U-红, V-黄, W-蓝, PE-黄绿), 引线长0.5米

编码器接3排15芯DB插头，引线长0.5米，编码器定义如下：

信号引线	Z+	U+	V+	W+	A+	B-	Z-	U-	V-	A-	CND	5V	/	W-	B+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

										MOTEC电机					
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记		重量	比例		DSEM-V480615E60LR-					
设计				日期											
审核				日期											
工艺				日期											
批准				日期	共 张		第 张								