



抱闸线接管状端子E1508, 明确标识报闸正负 (BK+/BK-), 线长1500mm

动力线接SV5.5-4U型端子, 白色套管标识U/V/W/PE (U-棕, V-黑, W-蓝, PE-黄绿), 引线长1500mm

编码器接3排15芯DB公头, 引线长度1.5米, 编码器定义如下:

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	外壳
信号引线	B+	Z+	U+	V+	W+	A+	B-	Z-	U-	V-	A-	0V	+5V	W-	PE

电机参数

额定功率	1500W
额定电压	48V
额定电流	40A
额定转速	3000rpm
额定转矩	5N·m
力矩系数	0.125N·m/A
转子惯量	$2.21 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
绝缘等级	F
防护等级	IP65
编码器规格	2500线增量磁编
电机极对数	5

MOTEC电机

外形图

DSEM-V484030ME80LR-M628

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计			日期	
审核			日期	
工艺			日期	
批准			日期	

图样标记

重量

比例

共张

第张

借(通)用
件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期