



动力线接YD40J4ZML直航插，动力线定义如下：（引线长600mm）抱网线长600mm

信号引线	U	V	W	PE
颜色	红	蓝	黄	黄绿
管脚号	2	3	4	1

编码器接YD28J15ZML，编码器焊线定义如下：（引线长度600mm）

信号引线	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE
管脚编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
颜色	红	黑	蓝	绿	黄	蓝黑	绿黑	黄黑	棕	灰	白	棕黑	灰黑	白黑	

抱网插头定义 (XS16J3Z)			
信号引线	24V	0V	空
插座编号	1	2	3

标记	处数	更改文件名	签字	日期
设计				
审核				
工艺				
批准				

图样标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	

MOTEC电机
外形尺寸图
DSEM-V966030E180LR-P5

电机参数

额定输出功率	4kW
额定线电压	96V
额定线电流	60A
额定转速	3000rpm
额定力矩	13N·m
力矩系数	0.216N·m/A
转子惯量	5.9x10 ⁻³ kg·m ²
编码器规格 (可选)	2500线
极对数	5

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期