

PCB 制作要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	DCOBRA4806(4812)-E(SM) 一拖二复用功能板 _V4_P.PCB	制板	QM032210926	V4	1	20210926

  

<b>PCB 名称</b>	DCOBRA4806(4812)-E(SM) 一拖二复用功能板_V4_P.PCB	<b>数量</b>	块 (单板)
<b>单板尺寸</b>	112*64mm	<b>板厚</b>	1.6mm
<b>基板层数</b>	四层板	<b>基板材质</b>	FR4_150 玻纤板
<b>防焊油墨</b>	绿色		
<b>文字油墨</b>	白色		
<b>完成铜厚</b>	内层: 1.0 OZ 外层: 1.0 OZ		
<b>过孔处理</b>	涂覆绿油		
<b>表面处理</b>	Solder 层 (PAD) 无铅喷锡		
<b>标记</b>	在板子 BottomOverlay 层, 注明生产日期 “厂商单位名称首字母缩写 + 年月日”的方式, 如: XK20190311		
<b>板层叠结构</b>	严格按照 PCB 文件顺序层叠		
<b>特殊说明</b>	制版边框为 KeepOutlayer 层, KeepOutlayer 层外的定位孔不用理会		
<b>拼板数量</b>	1) 单板出货, 在 64mm 边设置 5mm 宽工艺边; 2) 在 5mm 宽工艺边对角上, 放置 4 个 mark 点		
<b>联系人</b>	技术问题请咨询 安工: 15311433118 商务问题请咨询 于工: 13910742406		
<b>备注</b>	1、不允许在未经我公司同意而改动我公司提供的技术文件资料; 2、 <b>不接受打叉板</b> ; 3、所有到货的线路板, 必须与设计图纸一致; 4、对于与设计图纸不一致的线路板, 我公司拥有“退货和进行索赔”的权力;		

  

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	