



电机参数	
额定电压	48V
额定输出功率	0.2Kw
额定转速	3000rpm
额定转矩	0.637N·m
额定电流	5.7A
转子惯量	0.175x10 ⁻⁴ Kg·m ²
线电阻 (20℃)	0.3Ω
线电感 (20℃)	1.378mH
编码器规格	17位绝对值
绝缘等级	F
防护等级	IP65
反电势	8V/1000r/min
力矩系数	0.112N.m/A
电气时间常数	4.59ms

动力线插头型号: YD18J4ZM, 线长450mm, 动力线插头定义如下:

信号引线	PE	U	V	W
插座编号	1	2	3	4

编码器航插型号: XS16J7ZP, 线长450mm, 编码器航插定义如下:

信号引线	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V
插座编号	1	2	3	4	5	6	7

抱闸线接XS16J3ZM插头, 线长200mm

信号引线	BK+	BK-	空
管脚编号	1	2	3

借(通)用
件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 | 日期

					MOTEC电机		
					DSEM-V480630S60LR		
标记	处数	更改文件名	签字	日期			
设计			日期				
审核			日期				
工艺			日期				
批准			日期		共 张		第 张